ESPECIFICACIONES TECNICAS
KIT BSG - 45 AMP

www.BASELLI-*Ingeniería.cl*
Email: baselli.giancarlo@gmail.com Movil: +56955382675

DESCRIPCIÓN

- 100% de Cobre.
- Efecto punta (descargas a un nivel más profundo del subsuelo).
- Filtro magneto-activo.
- Soluciona y quita el ruido eléctrico
- 20 kg GEL BS acondicionador de terreno (ya incluido en el Kit).
- Brujula- nivel .
- Cilindro para colar.
- Garantía de 20 años.

ESPECIFICACIONES

- Corrientes Nominal: 45 amp. AC.
- Corrientes Maxima: 54 amp. AC.
- Tiempo Nominal de: 1500 ms.
- Temperatura de Operación: -10 °C a 80 °C.

DIMENSIONES

- Largo total Cm
- Diámetro 21 Cm
- Bobina 15 x15 cm

APLICACIÓN

• Pararrayos Activo y cebado

• ”0” Lógico.

• Tierra Física.

• Neutro.

• Estructuras.

• Drenaje de cargas estáticas.

Electrodo con capacidad de disipación hasta 45 amperes, especialmente diseñado para aplicaciones donde se requiera aterrizar, maquinaria industrial, subestaciones, sistemas pararrayos y todo tipo de aplicaciones de tierra de baja y media tensión.

www.BASELLI-*Ingeniería.cl*
Email: baselli.giancarlo@gmail.com Movil: +56955382675

www.BASELLI-*Ingeniería.cl*
Email: baselli.giancarlo@gmail.com Movil: +56955382675